

Wir messen es.



**testo 417 - Jetzt mit Trichter-Set
für kontrollierte Wohnraumlüftung (Zu- und Abluft)**

Vorteils-Aktion:

gültig vom 15.02.2012 bis 15.08.2012



Das kompakte Anemometer testo 417



Kontrolle der Abluft an einem Aufputzlüfter



Kontrolle der Zuluft an einem Tellerventil

Das kompakte Anemometer testo 417 mit integriertem Strömungs-/Temperatur-Flügelrad Ø 100 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperatur.

Der Volumenstrom wird direkt im Display angezeigt. Exakte Volumenstromberechnung durch komfortable Eingabe der Kanalfläche. Zusätzlich kann auf den aktuellen Temperatur-Messwert umgeschaltet werden.

Die Strömungsrichtung, d.h. saugend oder blasende Strömung, ist im Display ersichtlich.

Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung geben Aufschluss über den durchschnittlichen Volumenstrom-, Strömungsgeschwindigkeits- und Temperatur-Messwert.

Das Trichter-Set ermöglicht Messungen an Lüftungsgittern und Tellerventilen.

Min-/Max-Werte können im Display angezeigt werden. Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten der aktuellen Messwerte im Display.

- Richtungserkennung der Strömung
- Messung von Temperatur, Strömung und Volumenstrom
- Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung
- Max-/Min-Werte
- Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes
- Display-Beleuchtung
- Auto-Off Funktion

Jetzt im Set für 399,- EUR



Set testo 417

testo 417, Flügelrad-Anemometer mit integriertem 100 mm Flügelrad, inkl. Temperaturmessung, Batterie und Kalibrier-Protokoll

Trichterset bestehend aus Trichter für Tellerventile (Ø 200) und Trichter für Lüfter (330 x 330 mm) für Zu- und Abluft

Best.-Nr. 0563 4171

399,- EUR
statt 480,- EUR



Bestellmenge Set testo 417

Bestellen Sie einfach direkt per Fax bei Ihrem Fachhändler oder bei Testo (07653 681-701)!

An	Absender
	Vor- und Zuname Straße, Nr.
	Firma PLZ / Ort
	Telefon/Fax E-Mail
	Abteilung Datum, Unterschrift